



Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-HAC-HDBW1200EAN

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Color del producto: **Negro, Blanco**
 Visión nocturna: **Si**
 Total de megapíxeles: **2 MP**

Aspectos destacados

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 102°. Tipo de sensor: CMOS. Distancia de detección: 50.9 m, Distancia de observación: 20.3 m, Distancia de reconocimiento: 10.2 m

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad CCTV |
| Colocación compatible: Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Certificación: CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo |
| Color del producto: Negro, Blanco |
| Material de la cubierta: Metal |
| Código IP (International Protection): IP67 |
| Código IK: IK10 |
| Cámara fotográfica |
| Iluminación mínima: 0.001 Lux |

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Distancia de detección: **50.9 m**

Distancia de observación: **20.3 m**

Distancia de reconocimiento: **10.2 m**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **5.1 m**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **3**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

| |
|---|
| Compensación de contraluz (BLC): Si |
| Compensación de luces altas (HLC): Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si |
| Smart IR: Si |
| Audio |
| Relación señal/ruido (SNR): 65 Db |
| Puertos e Interfaces |
| puertos de salida BNC: 1 |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: CC |
| Consumo de energía (máx.): 2.8 W |
| Voltaje de salida CC: 12 |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Altura: 89.1 mm |
| Diámetro: 11.2 cm |
| Peso: 440 g |
| Empaquetado de datos |
| Peso del paquete: 620 g |
| Contenido del empaque |
| Número de cámaras: 1 |

Link: <https://mcashop.mx/producto/538095/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1200ean-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>