



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HDBW1200EAN, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1..., Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

SKU: DH-HAC-HDBW1200EAN

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

Código IK: **IK10**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **102°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **129°**

Ángulo de inclinación: **0 - 80°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

### Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Distancia de detección: **50.9 m**

Distancia de observación: **20.3 m**

Distancia de reconocimiento: **10.2 m**

Apertura máxima: **2**

Distancia de identificación: **5.1 m**

Distancia focal fija: **3.6 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **0.5 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **3**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2.8 W**

Voltaje de salida CC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Peso y dimensiones

Altura: **89.1 mm**

Diámetro: **11.2 cm**

Peso: **440 g**

### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **620 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/538095/dahua-technology-lite-dh-hac-hdbw1200ean-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>