



## Dahua Technology Pro DH-HAC-HFW2802TUN-Z-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared

Dahua Technology Pro DH-HAC-HFW2802TUN-Z-A, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Pared, Blanco

SKU: DH-HAC-HFW2802TUN-Z-A

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Dahua Technology Pro DH-HAC-HFW2802TUN-Z-A. Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113 - 47°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 60 - 26°. Tipo de sensor: CMOS. Zoom digital: 4x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Distancia de detección (angular): 83.4 m

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Código IP (International Protection): <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>
Iluminación mínima: <b>0 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113 - 47°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **60 - 26°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **133 - 53°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

#### Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Intervalo de longitud focal: **2.7 - 13.5 mm**

Autoenfoco: **Si**

Apertura mínima: **1.5**

Distancia de detección (angular): **83.4 m**

Distancia de detección (tele): **189.6 m**

Distancia de observación (angular): **33.4 m**

Distancia de observación (tele): **75.8 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **16.7 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **37.9 m**

Distancia de identificación (angular): **8.3 m**

Distancia de identificación (tele): **19 m**

Distancia más cercana de enfoque: **1.2 m**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Tipo de LED: **IR**

Número de LEDs de iluminación: **4**

#### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3860 x 2160**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Smart IR: **Si**

#### Audio

Canales de entrada de audio: **1 canales**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

#### Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Seguridad

Espejo: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **13.9 W**

Voltaje de salida CC: **12, 24**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **90.4 mm**

Profundidad: **244.1 mm**

Altura: **90.4 mm**

Peso: **820 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.13 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/538108/dahua-technology-pro-dh-hac-hfw2802tun-z-a-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-externo-3840-x-2160-pixeles-pared>