

Dahua Technology WizSense DH-SD4E425GB-HNRA-PV1 Esférico Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Dahua Technology WizSense DH-SD4E425GB-HNRA-PV1, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido, 120 Db, Techo

SKU: DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **25x**
Intervalo de longitud focal: **5 - 125 mm**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**
Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM**
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **2500 m**
Distancia de observación: **987.5 m**
Distancia de reconocimiento: **500 m**
Intervalo de longitud focal: **5 - 125 mm**
Autoenfoque: **Si**
Apertura máxima: **3.6**
Distancia de identificación: **250 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**
Peso y dimensiones
Altura: **269.9 mm**
Diámetro: **16 cm**
Peso: **2.6 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo energético: **7 W**
Consumo máximo de energía: **13 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **3 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 65 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Tipo de interfaz Ethernet: **Ethernet rápido**
Protocolos de red compatibles: **FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **20 usuario(s)**
Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**
Vídeo
Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264+, H.264B, H.264H, H.264M, H.265, H.265+, M-JPEG**
Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 2304 x 1296, 2560 x 1440**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Memoria interna (MB): **1024 MB**
Capacidad de ROM: **4096 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **4 kg**
Seguridad
Cantidad de canales de entrada de alarma: **2**
Cantidad de canales de salida de alarma: **1**
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Programación de gestión: **DSS Pro**
Cámara fotográfica
Control de desplazamiento de la cámara: **Si**
Control de inclinación de la cámara: **Si**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **51.9 - 3°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **39.7 - 2.2°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **63.1 - 3.7°**
Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**
Velocidad de inclinación: **120 °/seg**
Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Velocidad de paneo: **200 °/seg**
Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**
Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **2**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Distancia de visión nocturna a color: **50 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Cantidad de LEDs de iluminación: **4**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Control PTZ disponible: **Si**
Modos PTZ: **5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido**
Auto-seguimiento: **Si**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Alarma de entrada/salida: **Si**
Luz integrada: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Sustentabilidad
Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Link: https://mcashop.mx/producto/538115/dahua-technology-wizsense-dh-sd4e425gb-hnra-pv1-esferico-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.