


SAMSUNG



Samsung LH50QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

Samsung LH50QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: LH50QMCEBGXGO

Información Técnica

Marca: **Samsung**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Comercial**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **132 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Aspectos destacados

Samsung LH50QMCEBGXGO. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 127 cm (50"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen

Especificaciones

| |
|---|
| Exhibición |
| Tipo de panel: VA |
| Diagonal de la pantalla: 127 cm (50") |
| Tecnología de visualización: LCD |
| Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla: 500 cd / m² |
| Tipo HD: 4K Ultra HD |

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: **Mega Contrast**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1 mil millones de colores**

Tamaño de píxel: **0.285 x 0.285 mm**

Número de pantallas: **1**

Saturación de color: **72%**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 81 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto de datos infrarrojo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

| |
|---|
| Colocación compatible: Interior |
| Orientación: Horizontal/Vertical |
| montaje VESA: Si |
| Interfaces de montaje de panel: 200 x 200 mm |
| Ancho del marco (inferior): 1.15 cm |
| Ancho del marco (lateral): 1.15 cm |
| Ancho del marco (superior): 1.15 cm |
| Pantalla antirreflejante: Si |
| Tipo de montaje: Pared |
| Desempeño |
| Utilizar con: Comercial |
| Admite pantallas múltiples: Si |
| Multidifusión, soporte: Si |
| Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7 |
| HDCP: Si |
| Código IP (International Protection): IP5X |
| HDCP versión: 2.2 |
| Control de energía |
| Consumo energético: 132 W |
| Consumo de energía (inactivo): 0.5 W |
| Consumo energético (en suspensión): 0.5 W |
| Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz |
| Sistema de cómputo |
| Sistema informático: Si |
| Tipo de sistema informático: Sistema en chip (SoC) |
| Procesador incorporado: Si |
| Frecuencia del procesador: 1.6 GHz |
| Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB |
| Sistema operativo instalado: Tizen |
| Versión de sistema operativo: 7.0 |
| Peso y dimensiones |
| Ancho de la pantalla: 1124.1 mm |
| Profundidad de pantalla: 28.5 mm |
| Altura de pantalla: 644.8 mm |

Peso de pantalla: **11.8 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **RS-232**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Certificados

Certificación: **EMC - Class B, Safety - 60950-1, 62368-1**

Características

Montaje de pared: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Bronze**

Link: <https://mcashop.mx/producto/538408/samsung-lh50qmcebgcxgo-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-127-cm-50-lcd-3840-x-2160-pixeles-wifi-247>