



Samsung LH50QMCEBGXGO pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 127 cm (50") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Procesador incorporado Tizen 24/7

Samsung LH50QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: LH50QMCEBGXGO

Información Técnica

Marca: **Samsung**

Altavoces incorporados: **Si**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Pantalla táctil: **No**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Wifi: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Consumo energético: **132 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Colocación compatible: **Interior**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Comercial**

Procesador incorporado: **Si**

Sistema informático: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tipo de panel: **VA**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: **Mega Contrast**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1 mil millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.285 x 0.285 mm**

Número de pantallas: **1**

Saturación de color: **72%**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 81 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto de datos infrarrojo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.15 cm**

Ancho del marco (lateral): **1.15 cm**

Ancho del marco (superior): **1.15 cm**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Admite pantallas múltiples: **Si**

Multidifusión, soporte: **Si**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

Código IP (International Protection): **IP5X**

HDCP versión: **2.2**

Control de energía

Consumo energético: **132 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1.6 GHz**

Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**

Sistema operativo instalado: **Tizen**

Versión de sistema operativo: **7.0**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **1124.1 mm**

Profundidad de pantalla: **28.5 mm**

Altura de pantalla: **644.8 mm**

Peso de pantalla: **11.8 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **RS-232**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Certificados

Certificación: **EMC - Class B, Safety - 60950-1, 62368-1**

Características

Montaje de pared: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Bronze**