

SAMSUNG



Samsung LH50QMCEBGXGO pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 127 cm (50") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Procesador incorporado Tizen 24/7

Samsung LH50QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 127 cm (50"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: LH50QMCEBGXGO

Información Técnica

Marca: **Samsung**

Diagonal de la pantalla: **127 cm (50")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Puertos HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Puertos DisplayPort: **1**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Comercial**

Grado de protección IP: **IP5X**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: VA
Diagonal de la pantalla: 127 cm (50")
Tecnología de visualización: LCD
Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Tipo HD: 4K Ultra HD
Pantalla táctil: No
Relación de aspecto nativa: 16:9

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: **Mega Contrast**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1 mil millones de colores**

Tamaño de pixel: **0.285 x 0.285 mm**

Número de pantallas: **1**

Saturación de color: **72%**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 81 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Puertos DisplayPort: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto de datos infrarrojo: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **200 x 200 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.15 cm**

Ancho del marco (lateral): **1.15 cm**

Ancho del marco (superior): **1.15 cm**

Pantalla antirreflejante: **Si**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Admite pantallas múltiples: Si
Multidifusión, soporte: Si
Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7
HDCP: Si
Grado de protección IP: IP5X
HDCP versión: 2.2
Control de energía
Consumo energético: 132 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Consumo energético (en suspensión): 0.5 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Sistema de cómputo
Sistema informático: Si
Tipo de sistema informático: Sistema en chip (SoC)
Procesador incorporado: Si
Frecuencia del procesador: 1.6 GHz
Capacidad de almacenamiento interno: 16 GB
Sistema operativo instalado: Tizen
Versión de sistema operativo: 7.0
Peso y dimensiones
Ancho de la pantalla: 1124.1 mm
Profundidad de pantalla: 28.5 mm
Altura de pantalla: 644.8 mm
Peso de pantalla: 11.8 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Pilas incluidas: Si
Cables incluidos: RS-232
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Certificados
Certificación: EMC - Class B, Safety - 60950-1, 62368-1
Red
Ethernet: Si
Wifi: Si
Características
Montaje de pared: Si
Detalles técnicos
Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR, EPEAT Bronze

procesador-incorporado-tizen-247