



Huawei EA5800-X2 terminal de líneas ópticas

Huawei EA5800-X2, 560 Gbit/s, L2, PQ + WRR, Weighted Round Robin (WRR), BGP, BGP4, OSPFv3, RIP, RIPng, ARP, 100 - 240 V

SKU: EA5800-X2

Información Técnica

Marca: **Huawei**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de conmutación: **560 Gbit/s**

Ruteo de entradas: **32768**

Capa del interruptor: **L2**

Ruta estática: **Si**

PPPoE Plus: **Si**

Relé DHCP: **Si**

Multidifusión, soporte: **Si**

VLAN Multidifusión: **Si**

IGMP: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Conformación de tráfico: **Si**

Clasificación del tráfico: **Si**

Dual stack IPv4/IPv6: **Si**

Relé DHCPv6: **Si**

Procesamiento prioritario: **Si**

Enrutamiento virtual y reenvío (VRF): **Si**

Proxy IGMP: **Si**

Proxy MLD (Descubrimiento de oyentes multicast): **Si**

Control de tráfico basadas en trTCM: **Si**

Algoritmos de programación de colas: **PQ + WRR, Weighted Round Robin (WRR)**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Puertos e Interfaces

Número de puertos GPON: **16**

Protocolos

Protocolo de ruteo: **BGP, BGP4, OSPFv3, RIP, RIPng**

Protocolo de comunicación: **ARP**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Rango de voltaje DC: **-38.4 - 72 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **268.7 mm**

Altura: **88.1 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/538445/huawei-ea5800-x2-terminal-de-lineas-opticas>