



RUIJIE Switch Administrable Capa 3 con 24 puertos Gigabit PoE 802.3af/at + 4 SFP+ para fibra 10Gb, gestión gratuita desde la nube, 370w

Ruijie Networks RG-NBS5200-24GT4XS-P, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: RG-NBS5200-24GT4XS-P

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Fuente de energía: **DC/PoE**

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Ruijie Networks RG-NBS5200-24GT4XS-P. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1x. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L3
Administración basada en web: Si
Gestionado por la nube: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 4
Red
Estándares de red: IEEE 802.1x
Soporte 10G: No
Soporte de control de flujo: Si
Soporte VLAN: Si
Número de VLANs: 4094

Transmisión de datosCapacidad de conmutación: **128 Gbit/s**Rango de reenvío: **96 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Marcos jumbo: **9216**Memoria intermedia de paquetes: **12 MB****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP snooping**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3****Funciones de multidifusión**Multidifusión, soporte: **Si****Diseño**Color del producto: **Gris**Botón de restaurar: **Si**Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)****Desempeño**Memoria Flash: **256 MB**Nivel de ruido: **45 Db**Tiempo medio entre fallos: **200000 h****Control de energía**Fuente de energía: **DC/PoE**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Corriente de entrada: **6 A**Consumo energético: **431.86 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **24**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **-500 - 5000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **357.6 mm**

Altura: **43.6 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **573 mm**

Largo del paquete: **468 mm**

Alto del paquete: **165 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/538480/ruijie-switch-administrable-capac-3-con-24-puertos-gigabit-poe-8023afat-4-sfp-para-fibra-10gb-gestion-gratuita-desde-la-nube-370w>