



## Samsung LH85QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 2.16 m (85"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

Samsung LH85QMCEBGXGO, Pantalla plana de señalización digital, 2.16 m (85"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: LH85QMCEBGXGO

### Información Técnica

Marca: **Samsung**

Pantalla táctil: **No**

Diagonal de la pantalla: **2.16 m (85")**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tecnología de visualización: **LCD**

Utilizar con: **Comercial**

Ethernet: **Si**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Wifi: **Si**

Puerto USB: **Si**

Número de puertos HDMI: **3**

montaje VESA: **Si**

Colocación compatible: **Interior**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Altavoces incorporados: **Si**

Consumo energético: **330 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

### Aspectos destacados

Samsung LH85QMCEBGXGO. Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2.16 m (85"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen

### Especificaciones

Exhibición
Tipo de panel: <b>VA</b>
Diagonal de la pantalla: <b>2.16 m (85")</b>
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Resolución de la pantalla: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Brillo de pantalla: <b>500 cd / m<sup>2</sup></b>
Tipo HD: <b>4K Ultra HD</b>

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Nombre comercial de la relación de contraste dinámico: **Mega Contrast**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1 mil millones de colores**

Tamaño de píxel: **0.487 x 0.487 mm**

Número de pantallas: **1**

Saturación de color: **72%**

Intervalo de escaneado horizontal: **30 - 81 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **48 - 75 Hz**

Índice de niebla: **25%**

#### Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.0**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Wifi: **Si**

Salida de audio (L,R): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Puerto de datos infrarrojo: **Si**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **10 W**

#### Diseño

Diseño de producto: <b>Pantalla plana de señalización digital</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Orientación: <b>Horizontal/Vertical</b>
montaje VESA: <b>Si</b>
Interfaces de montaje de panel: <b>600 x 400 mm</b>
Ancho del marco (inferior): <b>1.39 cm</b>
Ancho del marco (lateral): <b>1.39 cm</b>
Ancho del marco (superior): <b>1.39 cm</b>
Pantalla antirreflejante: <b>Si</b>
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
<b>Desempeño</b>
Utilizar con: <b>Comercial</b>
Admite pantallas múltiples: <b>Si</b>
Multidifusión, soporte: <b>Si</b>
Horas de funcionamiento (horas/días): <b>24/7</b>
HDCP: <b>Si</b>
Código IP (International Protection): <b>IP5X</b>
HDCP versión: <b>2.2</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo energético: <b>330 W</b>
Consumo de energía (inactivo): <b>0.5 W</b>
Consumo energético (en suspensión): <b>0.5 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 / 60 Hz</b>
<b>Sistema de cómputo</b>
Sistema informático: <b>Si</b>
Tipo de sistema informático: <b>Sistema en chip (SoC)</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Frecuencia del procesador: <b>1.6 GHz</b>
Capacidad de almacenamiento interno: <b>16 GB</b>
Sistema operativo instalado: <b>Tizen</b>
Versión de sistema operativo: <b>7.0</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho de la pantalla: <b>1904.3 mm</b>
Profundidad de pantalla: <b>28.5 mm</b>

Altura de pantalla: **1085.3 mm**

Peso de pantalla: **41.4 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **53.4 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **RS-232**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Certificados

Certificación: **EMC - Class B, Safety - 60950-1, 62368-1**

Características

Montaje de pared: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT Bronze**

Link: <https://mcashop.mx/producto/538578/samsung-lh85qmcebgcxgo-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-216-m-85-lcd-3840-x-2160-pixeles-wifi-247>