



## Dahua Technology Lite HAC-HFW1500TL-A-28 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared

Dahua Technology Lite HAC-HFW1500TL-A-28, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 80 m, CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN..., Pared

SKU: HAC-HFW1500TL-A-28

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **4**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

Experimente video de 5MP full HD y la simplicidad de usar la infraestructura de cableado existente con HDCVI. La cámara HDCVI de 5 MP de la serie Lite presenta un diseño compacto y ofrece una imagen de alta calidad a un precio asequible. Ofrece varios modelos de lentes motorizados / fijos con OSD en varios idiomas y salida comutable HD / SD. Su flexibilidad estructural y su alto costo-rendimiento hacen que la cámara sea una opción ideal para soluciones SMB.

### Especificaciones

#### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Distancia de funcionamiento máximo: **80 m**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**

#### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

### **Cámara fotográfica**

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0.005 Lux**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/100000 s**

### **Sensor de la imagen**

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Número de lentes: **4**

Enfoque fijo: **Si**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia de detección (angular): **80 m**

Distancia de detección (tele): **150.4 m**

Distancia de observación (angular): **32 m**

Distancia de observación (tele): **60.2 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **16 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **30.1 m**

Distancia de identificación (angular): **8 m**

Distancia de identificación (tele): **15 m**

Distancia más cercana de enfoque: **0.9 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **80 m**

Número de LEDs de iluminación: **2**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

## Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

## Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

## Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

Entrada de micrófono: **Si**

## Seguridad

Protección de privacidad: **Si**

Espejo: **Si**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **5.2 W**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

## Peso y dimensiones

Ancho: **198.9 mm**

Profundidad: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **270 g**

## Empaquetado de datos

Peso del paquete: **460 g**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/538691/dahua-technology-lite-hac-hfw1500tl-a-28-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>