



## Panduit UTP28SP0.2MYL cable de red Amarillo 0.2 m Cat6 U/UTP (UTP)

Panduit UTP28SP0.2MYL, 0.2 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Amarillo

SKU: UTP28SP0.2MYL

### Información Técnica

Marca: **Panduit**  
 Color del producto: **Amarillo**  
 Longitud de cable: **0.2 m**  
 Cable estándar: **Cat6**  
 Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**  
 Conector 1: **RJ-45**  
 Clase de cable: **E**

### Aspectos destacados

Panduit UTP28SP0.2MYL. Longitud de cable: 0.2 m, Cable estándar: Cat6, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Contactos del conector chapado: Oro, Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Color del producto: Amarillo

### Especificaciones

Características
Color del producto: <b>Amarillo</b>
Longitud de cable: <b>0.2 m</b>
Cable estándar: <b>Cat6</b>
Blindaje de cable: <b>U/UTP (UTP)</b>
Conector 1: <b>RJ-45</b>
Conector 2: <b>RJ-45</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Contactos del conector chapado: <b>Oro</b>
Material de chaqueta: <b>De bajo humo libre de halógenos (LSZH)</b>
Tipo de conductor: <b>Trenzado</b>
Material del conductor: <b>Cobre</b>
Clase de cable: <b>E</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
AWG calibre del cable: <b>28</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>
Frecuencia: <b>250 MHz</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C****Peso y dimensiones**Diámetro exterior: **3.8 mm****Empaquetado de datos**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Link: <https://mcaishop.mx/producto/539084/panduit-utp28sp02myl-cable-de-red-amarillo-02-m-cat6-uutp-utp>