



## PANDUIT Cable de Parcheo TX6, UTP Cat6, Diámetro Reducido (28AWG), Color Negro, 20 cm

Panduit UTP28SP0.2MBL, 0.2 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Negro

SKU: UTP28SP0.2MBL

### Información Técnica

Marca: **Panduit**  
 Color del producto: **Negro**  
 Género del conector 1: **Macho**  
 Género del conector 2: **Macho**  
 Longitud de cable: **0.2 m**  
 Conector 1: **RJ-45**  
 Conector 2: **RJ-45**  
 Cable estándar: **Cat6**  
 Blindaje de cable: **U/UTP (UTP)**

### Aspectos destacados

Panduit UTP28SP0.2MBL. Longitud de cable: 0.2 m, Cable estándar: Cat6, Blindaje de cable: U/UTP (UTP), Conector 1: RJ-45, Conector 2: RJ-45, Contactos del conector chapado: Oro, Velocidad de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Color del producto: Negro

### Especificaciones

Características
Color del producto: <b>Negro</b>
Longitud de cable: <b>0.2 m</b>
Cable estándar: <b>Cat6</b>
Blindaje de cable: <b>U/UTP (UTP)</b>
Conector 1: <b>RJ-45</b>
Conector 2: <b>RJ-45</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Contactos del conector chapado: <b>Oro</b>
Material de chaqueta: <b>De bajo humo libre de halógenos (LSZH)</b>
Tipo de conductor: <b>Trenzado</b>
Material del conductor: <b>Cobre</b>
Clase de cable: <b>E</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
AWG calibre del cable: <b>28</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>1000 Mbit/s</b>

Frecuencia: **250 MHz**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Diámetro exterior: **3.8 mm**

#### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/539087/panduit-cable-de-parqueo-tx6-utp-cat6-diametro-reducido-28awg-color-negro-20-cm>