



TP-Link XX230V router inalámbrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Negro

TP-Link XX230V, Wi-Fi 6 (802.11ax), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de mesa

SKU: XX230V

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Diseño de la antena: **Externo**

Tipo de alimentación: **CC**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1201 Mbit/s**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tipo de producto: **Router de mesa**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **Si**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **No**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1201 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Asignación SSID basada en VLAN: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos SC/APC GPON: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise**

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Router de mesa**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcahop.mx/producto/539115/tp-link-xx230v-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-negro>