

Dahua Technology DH-SD49225DB-HC cámara de vigilancia Esférico Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Dahua Technology DH-SD49225DB-HC, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido, DH-SD, 120 Db

SKU: DH-SD49225DB-HC

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Zoom óptico: **25x**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Factor de forma: **Esférico**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **100 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Canales de entrada de audio: **1.0 canales**
Canales de salida de audio: **1.0 canales**
Relación señal/ruido (SNR): **50 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos RS-485: **1**
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Zoom óptico: **25x**
Zoom digital: **16x**
Distancia de detección: **1655.2 m**
Distancia de observación: **653.8 m**
Distancia de reconocimiento: **331 m**
Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**
Autoenfoque: **Si**

Apertura máxima: **3.5**
Distancia de identificación: **165.5 m**
Apertura mínima: **1.6**
Distancia más cercana de enfoque: **0.1 m**
Peso y dimensiones
Altura: **269.9 mm**
Diámetro: **16 cm**
Peso: **3 kg**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo energético: **10 W**
Consumo máximo de energía: **22 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos gráficos soportados: **704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)**
Velocidad de cuadro: **60 fps**
Señal analógica: **PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Memoria interna (MB): **256 MB**
Capacidad de ROM: **128 MB**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **4.2 kg**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión horizontal del objetivo: **60.6 - 3.2°**

Ángulo de visión vertical del objetivo: **34.1 - 1.8°**

Ángulo de visión diagonal de la lente: **69.4 - 3.7°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 200 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp, Street lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/3 - 1/30000 s**

Contenido del empaque

Cantidad de cámaras: **1**

Diseño

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Tipo de LED: **IR**

Cantidad de LEDs de iluminación: **6**

Desempeño

Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ disponible: **Si**

Modos PTZ: **5 patrones, 8 Tour, Exploración automática, Punto preestablecido**

Protocolos PTZ: **DH-SD**

Puntos predefinidos: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día/noche: **Si**

Alarma de entrada/salida: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.