



MIKROTIK (cAP ax) Punto de Acceso 802.3ax WiFi6, Antena de 6 dBi

Mikrotik cAP ax, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774 Mbit/s, WPA3-EAP, WPA3-PSK, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: CAPGI-5HAXD2HAXD

Información Técnica

Marca: **Mikrotik**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA3-EAP, WPA3-PSK**

Rango máximo de transferencia de datos: **1774 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Mikrotik cAP ax. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1774 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA3-EAP, WPA3-PSK. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 28.2 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 1774 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 574 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1200 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA3-EAP, WPA3-PSK
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Passive PoE**

Rango de voltaje DC: **18 - 57 V**

Corriente de salida: **0.4 A**

Consumo de energía (máx.): **28.2 W**

Diseño

Ubicación: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP20**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**

Modelo del procesador: **IPQ-6010**

Memoria interna: **128 MB**

Sistema operativo instalado: **RouterOS**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, IC, EAC, ROHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **228 mm**

Profundidad: **228 mm**

Altura: **48 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Adaptador PoE incluido: **Si**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/539670/mikrotik-cap-ax-punto-de-acceso-8023ax-wifi6-antena-de-6-dbi>