



Thermaltake PS-TPD-1050FN FAGU-H, 1050 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15 A, Activo, Totalmente modular

Thermaltake PS-TPD-1050FN FAGU-H, 1050 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15 A, Activo, Totalmente modular

SKU: PS-TPD-1050FN FAGU-H

Información Técnica

Marca: **Thermaltake**

Color del producto: **Negro**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Potencia total: **1050 W**

Aspectos destacados

Thermaltake PS-TPD-1050FN FAGU-H. Potencia total: 1050 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Tipo de cableado: Totalmente modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Negro, Diámetro de ventilador: 12 cm, Número de ventiladores: 1 Ventilador(es). Ancho: 150 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: 1050 W
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Corriente de entrada: 15 A
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): Activo
Puertos e Interfaces
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): 5
Conector de alimentación ATX (12+4 pines): Si
Tipo de cableado: Totalmente modular
Desempeño
Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold
Utilizar con: PC
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX
Versión ATX: 3.0
Tiempo medio entre fallos: 100000 h
Diseño
Color del producto: Negro

Diámetro de ventilador: **12 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 85%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **BSMI, CB, CCC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES, Directiva de baja tensión (LVD), cTUVus, UKCA**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **86 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/539720/thermaltake-ps-tpd-1050nfagu-h-1050-w-100-240-v-5060-hz-15-a-activo-totalmente-modular>