



## Acteck Blazar Evo FS500E, 500 W, 115 - 230 V, 20 A, 24 A, 26 A, 0.5 A

Acteck Blazar Evo FS500E, 500 W, 115 - 230 V, 20 A, 24 A, 26 A, 0.5 A

SKU: ES-05002E

### Información Técnica

Marca: **Acteck**

Certificación 80 PLUS: **No**

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **SFX**

Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **1**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Voltaje de entrada AC: **115 - 230 V**

Potencia total: **500 W**

### Aspectos destacados

Acteck Blazar Evo FS500E. Potencia total: 500 W, Voltaje de entrada AC: 115 - 230 V, Corriente máxima de salida (+3.3V): 20 A. Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Tipo de cableado: No modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): SFX. Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 8 cm. Ancho: 125 mm, Profundidad: 100 mm, Altura: 64 mm

### Especificaciones

<b>Control de energía</b>
Potencia total: <b>500 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>115 - 230 V</b>
Corriente máxima de salida (+3.3V): <b>20 A</b>
Corriente máxima de salida (+12V): <b>24 A</b>
Corriente máxima de salida (+5V): <b>26 A</b>
Corriente máxima de salida (-12V): <b>0.5 A</b>
Corriente máxima de salida (+5Vsb): <b>2 A</b>
Eficiencia: <b>68%</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobretensión, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Alimentador de energía para tarjeta madre: <b>20+4 pin ATX</b>
Número de conectores de energía SATA: <b>2</b>
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): <b>1</b>
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): <b>Si</b>
Tipo de cableado: <b>No modular</b>
<b>Desempeño</b>
Certificación 80 PLUS: <b>No</b>

Utilizar con: **PC**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **SFX**

#### Diseño

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Diámetro de ventilador: **8 cm**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Ubicación de ventilador: **Superior**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 85%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **125 mm**

Profundidad: **100 mm**

Altura: **64 mm**

Peso: **600 g**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcashop.mx/producto/539816/acteck-blazar-evo-fs500e-500-w-115-230-v-20-a-24-a-26-a-05-a>