



Hikvision DS-2TD2608-2/QA cámara de vigilancia Bullet (shape) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2TD2608-2/QA, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Multi, 55 mK, 4.62 mRad

SKU: DS-2TD2608-2/QA

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-2TD2608-2/QA. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Campo de visión vertical (módulo térmico): 25°, Campo de visión horizontal (módulo térmico): 18.75°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 56°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8"), Tipo de sensor (módulo térmico): Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays. Zoom digital: 4x, Distancia de detección: 332 m, Distancia de reconocimiento: 83 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Módulo térmico: Si
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 32
Idiomas de soporte: Multi
Sensibilidad térmica (NETD): 55 mK
Resolución espacial (IFOV): 4.62 mRad
Rango dinámico: 120 Db
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP67
Código IK: IK10

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux**Campo de visión vertical (módulo térmico): **25°**Campo de visión horizontal (módulo térmico): **18.75°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **56°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **30°**Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Tipo de sensor (módulo térmico): **Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays**Resolución efectiva del sensor (módulo térmico): **95 x 72 Píxeles**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Zoom digital: **4x**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **332 m**Distancia de reconocimiento: **83 m**Apertura máxima: **1**Distancia de identificación: **42 m**Distancia focal fija: **6 mm**Distancia más cercana de enfoque: **0.05 m**Longitud focal fija (módulo térmico): **2.6 mm**Banda espectral infrarroja: **8 - 14 µm**Número de apertura (módulo térmico): **1****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**Formatos de compresión de video: **H.264, H.265, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **320 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520****Audio**Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP, RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour,SFTP,SRTP,SSL**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Interoperabilidad con el cliente: **iVMS-4200, Hik-Connect**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **2**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **EAP-MD5, EAP-TLS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Reposición automática de la red (ANR): **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **8.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **8.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **0.7 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Peso y dimensionesAncho: **105 mm**Altura: **105 mm**Longitud: **211.5 mm**Peso: **869.2 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcaShop.mx/producto/540003/hikvision-ds-2td2608-2qa-camara-de-vigilancia-bullet-shape-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techopared>