



Huawei EA5800-X15 terminal de líneas ópticas

Huawei EA5800-X15, 8300 Gbit/s, L2, PQ + WRR, Weighted Round Robin (WRR), BGP, RIPng, BGP4, OSPFv3, RIP, ARP, 100 - 240 V

SKU: EA5800-X15

Información Técnica

Marca: **Huawei**

Aspectos destacados

Huawei EA5800-X15. Capacidad de conmutación: 8300 Gbit/s, Capa del interruptor: L2, Algoritmos de programación de colas: PQ + WRR, Weighted Round Robin (WRR). Protocolo de ruteo: BGP, RIPng, BGP4, OSPFv3, RIP, Protocolo de comunicación: ARP. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Rango de voltaje DC: -38.4 - 72 V. Ancho: 442 mm, Profundidad: 287 mm, Altura: 486 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de conmutación: 8300 Gbit/s
Ruteo de entradas: 131072
Capa del interruptor: L2
Ruta estática: Si
PPPoE Plus: Si
Relé DHCP: Si
Multidifusión, soporte: Si
VLAN Multidifusión: Si
IGMP: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Conformación de tráfico: Si
Clasificación del tráfico: Si
Dual stack IPv4/IPv6: Si
Relé DHCPv6: Si
Procesamiento prioritario: Si
Enrutamiento virtual y reenvío (VRF): Si
Proxy IGMP: Si
Proxy MLD (Descubrimiento de oyentes multicast): Si
Control de tráfico basadas en trTCM: Si

Algoritmos de programación de colas: **PQ + WRR, Weighted Round Robin (WRR)**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Puertos e Interfaces

Número de puertos GPON: **16**

Protocolos

Protocolo de ruteo: **BGP, RIPng, BGP4, OSPFv3, RIP**

Protocolo de comunicación: **ARP**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Rango de voltaje DC: **-38.4 - 72 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **287 mm**

Altura: **486 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540077/huawei-ea5800-x15-terminal-de-lineas-opticas>