Dahua Technology WizSense DH-SD49825GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Punto preestablecido, Pelco-P/D, DH-SD, CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR...

Dahua Technology WizSense DH-SD49825GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Punto preestablecido, Pelco-P/D, DH-SD, CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR...

SKU: DH-SD49825GB-HNR

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Tipo de sensor: **CMOS**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Total de megapixeles: **8 MP**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Visión nocturna: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Negro, Blanco**
Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Dahua Technology WizSense DH-SD49825GB-HNR. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 53.1 - 3.4°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 30.4 - 1.9°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 59.3 - 3.9°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Distancia de detección: 2161.4 m

Especificaciones

Desempeño
Tipo: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Contro PTZ: **Si**
Modos PTZ: **8 Tour, Punto preestablecido**
Protocolos PTZ: **Pelco-P/D, DH-SD**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Certificación: **CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1**

Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP66**

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **53.1 - 3.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **30.4 - 1.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **59.3 - 3.9°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **200 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 200 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **2161.4 m**

Distancia de observación: **864.6 m**

Distancia de reconocimiento: **432.3 m**

Intervalo de longitud focal: **5 - 125 mm**

Autoenfoque: **Si**

Distancia de identificación: **216.1 m**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **720p, 960p, 1080p, 3840p**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 3328 kbps–8192 kbps H.265: 1280 kbps–8192 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP v1/ v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; TCP; RTMP**

Wifi: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles:	**MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria:	**512 GB**
Memoria interna:	**1024 MB**
Capacidad de ROM:	**4096 MB**
Puertos e Interfaces	
Puertos Ethernet LAN (RJ-45):	**1**
Seguridad	
Canales de entrada de alarma:	**2**
Canales de salida de alarma:	**1**
Características de administración	
Soporte remoto para teléfono inteligente:	**Si**
Programación de gestión:	**Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Player; Configtool; NVR; Smart Player**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**CC, PoE**
Consumo energético:	**9.8 W**
Consumo de energía (máx.):	**20 W**
Voltaje de salida CC:	**12**
Corriente de salida CC:	**3 A**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos móviles soportados:	**Android, iOS, iPadOS**
Peso y dimensiones	
Altura:	**270.4 mm**
Diámetro:	**16 cm**
Peso:	**2.4 kg**
Empaquetado de datos	
Peso del paquete:	**3.9 kg**
Contenido del empaque	
Número de cámaras:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/540085/dahua-technology-wizsense-dh-sd49825gb-hnr-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-alambrico-8-tour-punto-preestablecido-pelco-pd-dh-sd-ce-emc-en-55032-en-61000-3-3-en-61000-3-2-en-50130-4-en-55035-ce-lvd-en-62368-1-fcc-47-cfr

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.