



## Dahua Technology WizSense DH-SD49825GB-HNR cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology WizSense DH-SD49825GB-HNR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 8 Tour, Punto preestablecido, Pelco-P/D, DH-SD, CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR...

SKU: DH-SD49825GB-HNR

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Control PTZ: **Si**

Modos PTZ: **8 Tour, Punto preestablecido**

Protocolos PTZ: **Pelco-P/D, DH-SD**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Certificación: **CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 UL: UL62368-1**

### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Código IP (International Protection): **IP66**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **53.1 - 3.4°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **30.4 - 1.9°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **59.3 - 3.9°**

Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**

Velocidad de inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Velocidad de inclinación manual: **0.1 - 120 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **200 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

Velocidad de giro manual: **0.1 - 200 °/seg**

Giro automático: **Si**

Balance de blancos: **Auto, Interior, Manual, Natural, Exterior, Sodium lamp**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Zoom óptico: **25x**

Zoom digital: **16x**

Distancia de detección: **2161.4 m**

Distancia de observación: **864.6 m**

Distancia de reconocimiento: **432.3 m**

Intervalo de longitud focal: **5 - 125 mm**

Autoenfoco: **Si**

Distancia de identificación: **216.1 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **100 m**

### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 3840 x 2160**

Formato de vídeo soportado: **720p, 960p, 1080p, 3840p**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Estabilizador de imagen: **Si**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **H.264: 3328 kbps–8192 kbps H.265: 1280 kbps–8192 kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP v1/ v2c/v3 (MIB-2); IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; TCP; RTMP**

Wifi: **No**

Número de usuarios: **20 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

## Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Memoria interna: **1024 MB**

Capacidad de ROM: **4096 MB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

## Seguridad

Canales de entrada de alarma: **2**

Canales de salida de alarma: **1**

## Características de administración

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

Programación de gestión: **Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSS; Player; Configtool; NVR; Smart Player**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo energético: **9.8 W**

Consumo de energía (máx.): **20 W**

Voltaje de salida CC: **12**

Corriente de salida CC: **3 A**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### **Requisitos del sistema**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS, iPadOS**

#### **Peso y dimensiones**

Altura: **270.4 mm**

Diámetro: **16 cm**

Peso: **2.4 kg**

#### **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **3.9 kg**

#### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/540085/dahua-technology-wizsense-dh-sd49825gb-hnr-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo>