



Dahua Technology DHI-ASC3202B, Lector de control de acceso básico, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso

Dahua Technology DHI-ASC3202B, Lector de control de acceso básico, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASC3202B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-ASC3202B. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100, Protocolos de red compatibles: P2P; IPv4; DNS; DDNS; TCP; UDP. Rango de voltaje DC: 12 V, Consumo de energía: 1700 mA. Ancho: 185.8 mm, Profundidad: 186.4 mm, Altura: 58.3 mm. Ancho del paquete: 243 mm, Largo del paquete: 254 mm, Alto del paquete: 86 mm

Especificaciones

Technical details
Tipo: Lector de control de acceso básico
Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Contraseña
Vibrador: Si
Interfaz de Wiegand: Si
Protección contra la manipulación: Si
Lector de huella digital: Si
Lector de código de acceso: No
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Capacidad de tarjetas: 5000 tarjetas
Capacidad de huellas dactilares: 3000
Canales de entrada de alarma: 2
Canales de salida de alarma: 2
Capacidad de los usuarios: 1000 usuario(s)
Capacidad de registro: 300000
Interoperabilidad: ONVIF; CGI
Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): Si
Botón de salida: Si
Control de bloqueo: Si
Administración basada en web: Si

Función desbloquear: **Si**Vigilancia en tiempo real: **Si**Alarma de coacción: **Si**Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**Color del producto: **Blanco**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**Código IK: **IK06****Exhibición**Pantalla incorporada: **No****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Tecnología de cableado: **10/100**Protocolos de red compatibles: **P2P; IPv4; DNS; DDNS; TCP; UDP**Puertos RS-485: **3****Control de energía**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Rango de voltaje DC: **12 V**Consumo de energía: **1700 mA****Peso y dimensiones**Ancho: **185.8 mm**Profundidad: **186.4 mm**Altura: **58.3 mm**Peso: **990 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **243 mm**Largo del paquete: **254 mm**Alto del paquete: **86 mm****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**Link: <https://mcahop.mx/producto/540086/dahua-technology-dhi-asc3202b-lector-de-control-de-acceso-basico-lector-de-huella-digital-lector-de-chiptarjeta-de-acceso>