



Dahua Technology DHI-ASC3202B, Lector de control de acceso básico, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso

Dahua Technology DHI-ASC3202B, Lector de control de acceso básico, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso

SKU: DHI-ASC3202B

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **No**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**

Tipo: **Lector de control de acceso básico**

Tipo de autenticación: **chip/tarjeta de acceso, Contraseña**

Pantalla incorporada: **No**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

Dahua Technology DHI-ASC3202B. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100, Protocolos de red compatibles: P2P; IPv4; DNS; DDNS; TCP; UDP. Rango de voltaje DC: 12 V, Consumo de energía: 1700 mA. Ancho: 185.8 mm, Profundidad: 186.4 mm, Altura: 58.3 mm. Ancho del paquete: 243 mm, Largo del paquete: 254 mm, Alto del paquete: 86 mm

Especificaciones

Detalles técnicos
Tipo: Lector de control de acceso básico
Tipo de autenticación: chip/tarjeta de acceso, Contraseña
Vibrador: Si
Interfaz de Wiegand: Si
Protección contra la manipulación: Si
Lector de huella digital: Si
Lector de código de acceso: No
Lector de chip/tarjeta de acceso: Si
Capacidad de tarjetas: 5000 tarjetas
Capacidad de huellas dactilares: 3000
Canales de entrada de alarma: 2
Canales de salida de alarma: 2
Capacidad de los usuarios: 1000 usuario(s)
Capacidad de registro: 300000
Interoperabilidad: ONVIF; CGI
Soporte del kit de desarrollo de software (SDK): Si

Botón de salida: **Si**

Control de bloqueo: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Función desbloquear: **Si**

Vigilancia en tiempo real: **Si**

Alarma de coacción: **Si**

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)**

Código IK: **IK06**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100**

Protocolos de red compatibles: **P2P; IPv4; DNS; DDNS; TCP; UDP**

Puertos RS-485: **3**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Consumo de energía: **1700 mA**

Peso y dimensiones

Ancho: **185.8 mm**

Profundidad: **186.4 mm**

Altura: **58.3 mm**

Peso: **990 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **243 mm**

Largo del paquete: **254 mm**

Alto del paquete: **86 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/540086/dahua-technology-dhi-asc3202b-lector-de-control-de-acceso-basico-lector-de-huella-digital-lector-de-chiptarjeta-de-acceso>