



ALTA LABS Punto de Acceso Wi-Fi 6 de 3 Gbps para 300 Usuarios, MU-MIMO 2x2 / Adopción Fácil por Bluetooth / Para Interior / Montaje Rápido QuickMount™ para Techo o Pared / DPI para Bloqueo de Aplicaciones / Compatible con la Plataforma Pu

Alta Labs AP6, 2.4 GHz, 5 GHz, 3000 Mbit/s, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3, 100,1000 Mbit/s

SKU: AP6

Información Técnica

Marca: **Alta Labs**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **3000 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Aspectos destacados

Alta Labs AP6. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 20 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 3000 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 573 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 2400 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1Q
Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)
Bluetooth: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Método de espectro disperso: OFDMA
Ajustar las características del modo AP: 802.11k & 802.11v smart roaming

Wifi en itinerancia: Si
Itinerancia rápida: Si
Características del canal WLAN: Manejo del canal WLAN, Ajuste de rango de canal de la WLAN
Soporte VLAN: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Formación de rayos: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3
Características del conjunto de servicios de identificación (SSID): Multiple SSIDs, Transmisión SSID
Características de administración
Administración basada en web: Si
Interfaz de línea de comandos (CLI): No
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos RJ-45 internos: 1
Conexión WAN: Ethernet (RJ-45)
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Rango de voltaje DC: 42.5 - 57 V
Consumo de energía (máx.): 20 W
Diseño
Ubicación: Techo, Pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Policarbonato (PC)
Botón de restaurar: Si
Indicadores LED: Si
Antena
Tipo de antena: Interno
Ganancia de la antena (máx.): 4.1 dBi
Certificados
Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
Peso y dimensiones
Ancho: 125 mm
Profundidad: 190 mm
Altura: 32 mm
Peso: 400 g
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Adaptador PoE incluido: No
Kit de montaje: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540177/alta-labs-punto-de-acceso-wi-fi-6-de-3-gbps-para-300-usuarios-mu-mimo-2x2-adopcion-facil-por-bluetooth-para-interior-montaje-rapido-quickmount-para-techo-o-pared-dpi-para-bloqueo-de-aplicaciones-compatible-con-la-plataforma-pu>