



HiLook DVR-216U-M2(C) videgrabadora digital Negro

HiLook DVR-216U-M2(C), Negro, 3840 x 2160 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711 ?-law, 30 fps, 16 canales

SKU: DVR-216U-M2(C)

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cantidad de canales: **16 canales**

Color del producto: **Negro**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Aspectos destacados

HiLook DVR-216U-M2(C). Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Canales de entrada de vídeo: 16 canales. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF. Interfaz del HDD: SATA, Capacidad máxima del HDD: 10 TB. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 25 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 3840 x 2160 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Formatos de audio soportados: G.711 ?-law
Interno: No
Velocidad de captura de vídeo: 30 fps
Detección de movimiento en video: Si
Cantidad de canales: 16 canales
Color del producto: Negro
Señal analógica: NTSC, PAL
Indicadores LED: Si
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Conexión USB: Si
Emisión de vídeo: Si
Transmisión de audio: Si
Compatible con transmisión dual: Si
Rango de bits: 64 Kbit/s
Capacidad del rack: 1U

Puertos e InterfacesCanales de entrada de vídeo: **16 canales**puertos de entrada BNC: **16**puertos de salida BNC: **1**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Entrada de audio: **1**Salida de audio: **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**Salida de vídeo: **1**Puertos RS-485: **1****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF****Disco duro**Número de HDDs soportados: **2**Interfaz del HDD: **SATA**Capacidad máxima del HDD: **10 TB****Control de energía**Tipo de fuente de alimentación: **CC**Voltaje CD: **12 V**Consumo energético: **25 W****Peso y dimensiones**Ancho: **380 mm**Profundidad: **320 mm**Altura: **48 mm**Peso: **2 kg****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Link: <https://mcashop.mx/producto/540179/hilook-dvr-216u-m2c-videograbadora-digital-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.