



Lenovo ThinkSystem SR250 V2 servidor Bastidor (1U) Intel Xeon E E-2388G 3.2 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 450 W

Lenovo ThinkSystem SR250 V2, 3.2 GHz, E-2388G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 450 W, Bastidor (1U)

SKU: 7D7Q1003LA

Información Técnica

Marca: **Lenovo**
 Modelo del procesador: **E-2388G**
 Frecuencia del procesador: **3.2 GHz**
 Memoria interna: **16 GB**
 Memoria interna máxima: **128 GB**
 Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Aspectos destacados

Lenovo ThinkSystem SR250 V2. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3.2 GHz, Modelo del procesador: E-2388G. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 450 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel Xeon E
Modelo del procesador: E-2388G
Frecuencia del procesador: 3.2 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 5.1 GHz
Núcleos del procesador: 8
Caché del procesador: 16 MB
Chipset de tarjeta madre: Intel C256
Número de procesadores instalados: 1
Memoria
Memoria interna: 16 GB
Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM
Ranuras de memoria: 4x DIMM
ECC: Si
Velocidad de memoria del reloj: 3200 MHz
Memoria interna máxima: 128 GB
Medios de almacenaje
Compatibilidad con RAID: Si

Controladores RAID compatibles: **5350-8i**

Hot-swap: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Bahías internas de unidad de disco: **8**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Familia de adaptador gráfico incorporado: **Intel® UHD Graphics**

Modelo de gráficos en tarjeta: **Intel UHD Graphics P750**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 5719**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Color del producto: **Negro, Metálico**

Montaje en rack: **Si**

Desempeño

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **450 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **8 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3050 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **435 mm**

Profundidad: **545 mm**

Altura: **43 mm**

Peso: **12.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540299/lenovo-thinksystem-sr250-v2-servidor-bastidor-1u-intel-xeon-e-e-2388g-32-ghz-16-gb-ddr4-sdram-450-w>