



Servidor Lenovo ThinkSystem SR250 V2, 3.2 GHz, E-2388G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 450 W, Bastidor (1U)

Lenovo ThinkSystem SR250 V2, 3.2 GHz, E-2388G, 16 GB, DDR4-SDRAM, 450 W, Bastidor (1U)

SKU: 7D7Q1003LA

Información Técnica

Marca: **Lenovo**

Modelo del procesador: **E-2388G**

Fabricante de procesador: **Intel**

Frecuencia del procesador: **3.2 GHz**

Familia de procesador: **Intel Xeon E**

Tipo de unidad óptica: **No**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi**

Sistema operativo instalado: **No**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Memoria interna: **16 GB**

Fuente de alimentación: **450 W**

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Aspectos destacados

Lenovo ThinkSystem SR250 V2. Familia de procesador: Intel Xeon E, Frecuencia del procesador: 3.2 GHz, Modelo del procesador: E-2388G. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Fuente de alimentación: 450 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

| |
|---|
| Procesador |
| Fabricante de procesador: Intel |
| Familia de procesador: Intel Xeon E |
| Modelo del procesador: E-2388G |
| Frecuencia del procesador: 3.2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo: 5.1 GHz |
| Núcleos del procesador: 8 |
| Caché del procesador: 16 MB |
| Chipset de tarjeta madre: Intel C256 |
| Número de procesadores instalados: 1 |
| Memoria |
| Memoria interna: 16 GB |

Tipo de memoria interna: **DDR4-SDRAM**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

ECC: **Si**

Velocidad de memoria del reloj: **3200 MHz**

Memoria interna máxima: **128 GB**

Medios de almacenaje

Compatibilidad con RAID: **Si**

Controladores RAID compatibles: **5350-8i**

Hot-swap: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Bahías internas de unidad de disco: **8**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Familia de adaptador gráfico incorporado: **Intel® UHD Graphics**

Modelo de gráficos en tarjeta: **Intel UHD Graphics P750**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 5719**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **4**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): **2**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Color del producto: **Negro, Metálico**

Montaje en rack: **Si**

Desempeño

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **450 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **8 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3050 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **435 mm**

Profundidad: **545 mm**

Altura: **43 mm**

Peso: **12.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540299/servidor-lenovo-thinksystem-sr250-v2-32-ghz-e-2388g-16-gb-ddr4-sdram-450-w-bastidor-1u>