Thermaltake Toughpower GF A3 Snow 850W - TT Premium Edition, 850 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15 - 8 A, Activo, 100 W

Thermaltake Toughpower GF A3 Snow 850W - TT Premium Edition, 850 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15 - 8 A, Activo, 100 W

SKU: PS-TPD-0850FNFAGU-N

Información Técnica

Marca: **Thermaltake**
Color del producto: **Blanco**
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **4**
Alimentador de energía para tarjeta madre: **24-pines ATX**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Potencia total: **850 W**

Aspectos destacados

Thermaltake Toughpower GF A3 Snow 850W - TT Premium Edition. Potencia total: 850 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz. Alimentador de energía para tarjeta madre: 24-pines ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 60 cm, Tipo de cableado: Totalmente modular. Utilizar con: PC, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX, Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Gold. Color del producto: Blanco, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 12 cm. Ancho: 150 mm, Profundidad: 140 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Control de energía
Potencia total: **850 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **15 - 8 A**
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
Número de carril(es) de +12V: **1**
Potencia combinada (3,3 V): **100 W**
Potencia combinada (+12 V): **850 W**
Potencia combinada (+5 V): **100 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **20 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **70.8 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **20 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**

Corriente máxima de salida (+5Vsb):	**3 A**
Tiempo de espera:	**17 ms**
Eficiencia:	**90%**
Funciones de protección de poder:	**Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Puertos e Interfaces	
Alimentador de energía para tarjeta madre:	**24-pines ATX**
Longitud del cable de alimentación de la placa base:	**60 cm**
Número de conectores de energía SATA:	**8**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex):	**4**
Conector de energía EPS (8-pin):	**No**
Conector de alimentación EPS (4+4 pines):	**Si**
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin):	**4**
Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas):	**1**
CPU conector de alimentación (4 +4 pines):	**Si**
Conector de potencia ATX (24 pines):	**Si**
Tipo de cableado:	**Totalmente modular**
Desempeño	
Certificación 80 PLUS:	**80 PLUS Gold**
Utilizar con:	**PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU):	**ATX**
Versión ATX:	**3.0**
Tecnología de rodamientos:	**FDB**
Tiempo medio entre fallos:	**100000 h**
Diseño	
Color del producto:	**Blanco**
Tipo de enfriamiento:	**Activo**
Diámetro de ventilador:	**12 cm**
Número de ventiladores:	**1 Ventilador(es)**
Ubicación de ventilador:	**Superior**
Interruptor de encendido/apagado integrado:	**Si**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**5 - 45 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**20 - 85%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**10 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CB, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), ICES, cTUVus**

Peso y dimensiones

Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **86 mm**

Detalles técnicos

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/540427/thermaltake-toughpower-gf-a3-snow-850w-tt-premium-edition-850-w-100-240-v-5060-hz-15-8-a-activo-100-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.