



## Vertiv GXT5-3KL630RT2UXL sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)

Vertiv GXT5-3KL630RT2UXL

SKU: GXT5-3KL630RT2UXL

### Información Técnica

Marca: **Vertiv**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **280 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **3000 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

### Aspectos destacados

Vertiv GXT5-3KL630RT2UXL

### Especificaciones

<b>Características</b>
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>3000 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>280 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>208 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>240 V</b>
Nivel de ruido: <b>48 Db</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA L6-15R, NEMA L6-30R</b>
Conector: <b>NEMA L6-30P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>4 salidas AC</b>
<b>Batería</b>
Tiempo típico de respaldo a carga completa: <b>3 min</b>
Tiempo típico de respaldo a media carga: <b>9 min</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Montaje en rack o Montaje en bastidor</b>

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-2 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **430 mm**

Profundidad: **540 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **29.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540464/vertiv-gxt5-3kl630rt2uxl-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups>