



Xerox C410_DN impresora láser Color 1200 x 4800 DPI A4

Xerox C410_DN, Laser, Color, 1200 x 4800 DPI, A4, 40 ppm, Impresión a doble cara

SKU: C410_DN

Información Técnica

Marca: **Xerox**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 4800 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Ciclo de trabajo (máximo): **125000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **251 hojas**

Capacidad total de salida: **125 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **1000 MB**

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**

Aspectos destacados

Sencilla, fiable y segura. ¿Está listo para simplificar su trabajo? La Impresora a color Xerox® C410 le ofrece exactamente lo que usted necesita para hacer más: funcionalidad del tamaño ideal, velocidades de impresión superiores, impresiones a color de alta calidad y wifi opcional. Configuración en un dos por tres. La Impresora C410 es perfecta para equipos de trabajo pequeños y medianos, y está lista para usarse al instante. La aplicación Xerox® Easy Assist le explicará paso a paso cómo configurar el wifi desde la comodidad de su celular. Esto significa que podrá realizar su trabajo tal y como lo había planeado, pues podrá imprimir en cuestión de minutos y no horas y con una intervención mínima del equipo de soporte de TI.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución en colores: 1200 x 4800 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 4800 DPI
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm

Color: Si
Tecnología de impresión: Laser
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 40 ppm
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm
Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo): 15 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6.1 s
Tiempo hasta primera página (color, normal): 6.4 s
Márgenes de impresión: 4.2 mm
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Función de impresión de folletos: Si
Características
Ciclo de trabajo (máximo): 125000 páginas por mes
Ciclo de trabajo recomendado: 0 - 10000 páginas por mes
Colores de impresión: Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Número de cartuchos de impresión: 4
Idiomas de la descripción de la página: PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Fuentes de la impresora: Bitmap, PCL, PostScript
Número de fuentes PCL®: 89
Número de fuentes de mapa de bits: 2
Número de fuentes escalables: 158
País de origen: China
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada: 2
Capacidad total de entrada: 251 hojas
Capacidad total de salida: 125 hojas
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: 1 hojas
Alimentador manual: Si
Capacidad de entrada máxima: 2001 hojas
Capacidad de salida máxima: 125 hojas
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4
Tamaño máximo de impresión: 216 x 356 mm
Tipos de medios de la bandeja de papel: Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso
Tipos de medios de bandeja multi-usos: Papel bond, Sobres, Papel satinado, Papel de alto gramaje, Etiquetas, Membrete, Papel normal
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): A4, A5
Ancho de formato personalizado: 98 - 216 mm

Longitud de formato personalizado: **148 - 356 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Peso de papel a doble cara soportado: **60 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Conector USB: **USB Type-A / USB Type-B**

Conectividad opcional: **LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **FIPS 140-2, TLS**

Protocolos de red soportados (IPv4): **Y**

Protocolos de red soportados (IPv6): **Y**

Protocolos de gestión: **TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna (MB): **1000 MB**

Capacidad de almacenamiento interno: **8 GB**

Unidad de almacenamiento: **eMMC**

Procesador incorporado: **Si**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **52 Db**

Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras): **54 Db**

Nivel de presión sonora (en silencio): **48 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **67 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Hogar y oficina**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Pantalla a color: **Si**

Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

Tipo de control: **Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **530 W**

Consumo de energía (inactivo): **22 W**

Consumo de energía (apagado): **0.2 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **47-63 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **423 mm**

Altura: **318 mm**

Peso: **20.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **495 mm**

Largo del paquete: **595 mm**

Alto del paquete: **402 mm**

Peso del paquete: **23.9 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **2400 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **2000 páginas**

Guía de seguridad: **Si**

Guía de configuración rápida: **Si**

CD de documentación: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540825/xerox-c410-dn-impresora-laser-color-1200-x-4800-dpi-a4>