

TP-Link TL-SG1210MPE dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

TP-Link TL-SG1210MPE, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: TL-SG1210MPE

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Soporte 10G: **No**
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Rango de reenvío: **14.88 Mpps**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Montaje en rack: **No**
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **8**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **9**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Puertos de canal de fibra: **1**
Tipo de conector de fibra óptica: **SFP**
Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**
Peso y dimensiones
Ancho: **209 mm**
Profundidad: **126 mm**
Altura: **26 mm**
Control de energía
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada DC: **53.5 V**
Corriente de entrada: **2.43 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Red
Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G: **No**
Espejeo de puertos: **Si**
Control de transmisión de tormentas: **Si**
Límite de rango: **Si**
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: **20 Gbit/s**
Rango de reenvío: **14.88 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **4000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **16000**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **240 mm**
Largo del paquete: **315 mm**
Alto del paquete: **70 mm**
Peso del paquete: **1.58 kg**
Seguridad
IGMP: **Si**
Protección contra loops: **Si**
Características de administración
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Capa del interruptor: **L2**
Soporte de calidad de servicio (QoS): **Si**
Contenido del empaque
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Montaje en rack: **No**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Si**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Alimentación a través de Ethernet (PoE) disponible: **Si**
Cantidad de puertos PoE+: **8**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Link: https://mcashop.mx/producto/540848/tp-link-tl-sg1210mpe-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.