



Lenovo ThinkSystem SR630 V3 servidor Bastidor (1U) Intel® Pentium® 4410Y 1.5 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 750 W

Lenovo ThinkSystem SR630 V3, 1.5 GHz, 4410Y, 32 GB, DDR5-SDRAM, 750 W, Bastidor (1U)

SKU: 7D73A03SLA

Información Técnica

Marca: **Lenovo**
 Modelo del procesador: **4410Y**
 Frecuencia del procesador: **1.5 GHz**
 Memoria interna: **32 GB**
 Memoria interna máxima: **8.19 TB**
 Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Aspectos destacados

Lenovo ThinkSystem SR630 V3. Familia de procesador: Intel® Pentium®, Frecuencia del procesador: 1.5 GHz, Modelo del procesador: 4410Y. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Fuente de alimentación: 750 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Pentium®
Modelo del procesador: 4410Y
Frecuencia del procesador: 1.5 GHz
Núcleos del procesador: 2
Caché del procesador: 2 MB
Número de procesadores instalados: 1
Máx. número de procesador SMP: 2
Memoria
Memoria interna: 32 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Ranuras de memoria: 32x DIMM
ECC: Si
Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB
Memoria interna máxima: 8.19 TB
Medios de almacenaje
Compatibilidad con RAID: Si

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Controladores RAID compatibles: **5350-8i**

Hot-swap: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Bahías internas de unidad de disco: **8**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Familia de adaptador gráfico incorporado: **Intel® HD Graphics**

Modelo de gráficos en tarjeta: **Intel® HD Graphics 615**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Desempeño

Gestión de rendimiento: **XClarity Controller Platinum**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

Software

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **750 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **773 mm**

Altura: **43 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/540936/lenovo-thinksystem-sr630-v3-servidor-bastidor-1u-intel-pentium-4410y-15-ghz-32-gb-ddr5-sdram-750-w>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.