# Bixolon SRP-330III Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

Bixolon SRP-330III, Térmica directa, Impresora de TPV, 250 mm/seg, Código de barras 2D, Código de barras, Texto, 0.05 - 0.08 µm, 80 mm

SKU: SRP-330IIIESK

## Información Técnica

Marca: **Bixolon**
Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E**
Memoria interna: **128 MB**
Tecnología de impresión: **Térmica directa**
Tipo: **Impresora de TPV**
Color del producto: **Negro**
Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Puerto USB: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Wifi: **No**
Ethernet: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Velocidad de impresión** | |
| Color: | **No** |
| Velocidad de impresión: | **250 mm/seg** |
| Impresión de caracteres: | **Código de barras 2D, Código de barras, Texto** |
| Tecnología de impresión: | **Térmica directa** |
| Tipo: | **Impresora de TPV** |
| **Dirección de papel** | |
| Grosor de la impresión: | **0.05 - 0.08 µm** |
| Ancho de papel soportado: | **80 mm** |
| Máximo ancho de impresión: | **7.2 cm** |
| Diámetro del núcleo del rollo (máx.): | **8 cm** |
| **Puertos e Interfaces** | |
| Puerto USB: | **Si** |
| Cantidad de puertos USB 2.0: | **1** |
| Conector USB: | **USB Tipo B** |
| Interfaz en serie: | **Si** |
| Tipo de serie de interfaz: | **RS-232** |
| Tecnología de conectividad: | **Alámbrico** |
| **Red** | |

| | |
|---|---|
| Ethernet: | **Si** |
| Wifi: | **No** |
| **Características** | |
| Código de barras incorporado: | **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Matriz de datos, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E** |
| Memoria interna: | **128 MB** |
| Unidad de almacenamiento: | **Flash** |
| Memoria Flash: | **64 MB** |
| Búfer de recepción: | **4 KB** |
| Tamaño de memoria no volátil: | **768 KB** |
| Sensores incorporados: | **Paper End, Cover Open** |
| **Diseño** | |
| Color del producto: | **Negro** |
| Pantalla incorporada: | **No** |
| **Control de energía** | |
| Tipo de alimentación: | **Corriente alterna** |
| Voltaje de entrada AC: | **100 - 240 V** |
| Frecuencia de entrada AC: | **50/60 Hz** |
| **Condiciones ambientales** | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): | **0 - 40 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: | **-20 - 60 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | **10 - 80%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: | **10 - 90%** |
| **Peso y dimensiones** | |
| Ancho: | **145 mm** |
| Profundidad: | **195 mm** |
| Altura: | **146 mm** |
| Peso: | **1.6 kg** |
| **Empaquetado de datos** | |
| Cables incluidos: | **USB** |
| **Technical details** | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad: | **Si** |
| Certificados de sustentabilidad: | **ENERGY STAR** |

Link: https://mcashop.mx/producto/541026/bixolon-srp-330iii-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.