Dahua Technology DH-CS4226-24ET-240 dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Dahua Technology DH-CS4226-24ET-240, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: DH-CS4226-24ET-240

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Montaje en rack: **Si**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Tipo de interruptor: **Gestionado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración	
Tipo de interruptor:	**Gestionado**
Capa del interruptor:	**L2**
Administración basada en web:	**Si**
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet:	**26**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet:	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos:	**24**
Cantidad de ranuras del módulo SFP:	**2**
Red	
Estándares de red:	**IEEE 802.3, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G:	**No**
Soporte VLAN:	**Si**
Número de VLANs:	**32**
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación:	**8.8 Gbit/s**
Rango de reenvío:	**6.55 Mpps**
Tabla de direcciones MAC:	**8000 entradas**
Soporte Jumbo Frames:	**Si**

Marcos jumbo:	**15000**
Memoria intermedia de paquetes:	**4 MB**
Seguridad	
Funciones DHCP:	**DHCP client**
Diseño	
Montaje en rack:	**Si**
Color del producto:	**Negro**
Material de la cubierta:	**Metal**
Botón de restaurar:	**Si**
Desempeño	
Tiempo medio entre fallos:	**562.765 h**
Control de energía	
Fuente de energía:	**Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida:	**Si**
Consumo de energía (máx.):	**265 W**
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE):	**Si**
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE):	**30 W**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto:	**240 W**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**-10 - 55 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**5 - 95%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**220 mm**
Profundidad:	**440 mm**
Altura:	**44 mm**
Peso:	**2.47 kg**
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete:	**342 mm**
Largo del paquete:	**540 mm**
Alto del paquete:	**90 mm**
Peso del paquete:	**3.12 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/541221/dahua-technology-dh-cs4226-24et-240-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.