



Wi-Tek WI-PMS312GF-I dispositivo de redes Gestiónado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Naranja

Wi-Tek WI-PMS312GF-I, Gestiónado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: WI-PMS312GF-I

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Fuente de energía: **PoE**

Capacidad de conmutación: **24 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **4**

Puerto de consola: **RJ-45**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**

Soporte 10G: **No**

Espejeo de puertos: **Si**

Adición de vínculos: **Si**

Control de transmisión de tormentas: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **IP subnet-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Voice VLAN, Tagged VLAN**

Número de VLANs: **4000**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **24 Gbit/s**

Rango de reenvío: **17.86 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP snooping, DHCPv6 client**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMP, SNMPv2, SNMPv3**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **IPv6 TFTP, IPv6 SNMP, ICMPv6, IPv6 SSH**

Diseño

Color del producto: **Negro, Naranja**

Indicadores LED: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Montaje en carril DIN: **Si**

Desempeño

Firmware actualizable: **Si**

Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **PoE**

Voltaje de entrada DC: **12 - 57 V**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **140 mm**

Altura: **50 mm**

Peso: **1.4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/541456/wi-tek-wi-pms312gf-i-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro-naranja>