



Hikvision DS-7616NI-Q2/16P(D) grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NI-Q2/16P(D), 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726, 160 Mbit/s

SKU: DS-7616NI-Q2/16P(D)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **16 TB**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Salida HDMI: **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-7616NI-Q2/16P(D). Canales de entrada de vídeo: 16 canales, Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles, Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768. Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB, Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP,.... Capacidad del rack: 1U, Compatibilidad de marca: Hikvision Digital Technology, Color del producto: Negro. Consumo energético: 15 W, Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Canales de entrada de vídeo: 16 canales |
| Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles |
| Resoluciones soportadas: 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 |
| Codecs de vídeo: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Codecs de audio: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726 |
| Ancho de banda de entrada: 160 Mbit/s |
| Ancho de banda de salida: 80 Mbit/s |
| Sistema de audio: De 2 vías |
| Características de LAN inalámbrico |
| Wifi: No |
| Disco duro |
| Capacidad del HDD: 0 GB |
| Número de HDDs soportados: 2 |
| Capacidad máxima de almacenaje: 16 TB |
| Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III |

Puertos e InterfacesPuertos Ethernet LAN (RJ-45): **17**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**Salida HDMI: **Si**Número de puertos HDMI: **1**Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**Cantidad de puertos USB 2.0: **2**Entradas RCA de sonido: **1**Salidas RCA de sonido: **1**Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS****Características**Montaje en rack: **Si**Capacidad del rack: **1U**Compatibilidad de marca: **Hikvision Digital Technology**Color del producto: **Negro**Certificación: **FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017****Control de energía**Consumo energético: **15 W**Voltaje de entrada AC: **100-240 V**Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **150 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **385 mm**Profundidad: **315 mm**Altura: **52 mm**Peso: **2.6 kg**Link: <https://mcashop.mx/producto/541465/hikvision-ds-7616ni-q216pd-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.