

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



Hewlett Packard Enterprise

www.mcashop.mx



HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930

HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 24p Gigabit CL4 PoE 4p SFP+ 370W 1930, Gestionado, L2/L3/L4, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U
SKU: JL684B

Información Técnica

- Marca: **HPE**
- Tipo de interruptor: **Gestionado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
- Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
- Soporte 10G: **Si**
- Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

El conmutador HPE Aruba Networking Instant On de la serie 1930 ha sido diseñado para pequeñas empresas en crecimiento que requieren un rendimiento mejorado para admitir aplicaciones exigentes que requieren un ancho de banda elevado. El conmutador HPE Aruba Networking Instant On de la serie 1930 se integra a la perfección con los puntos de acceso de interior o exterior Instant On existentes y puede gestionarse de manera central mediante la aplicación móvil Instant On de forma local o remota. Estos conmutadores Ethernet de nivel 2+ gestionados en la nube cuentan con modelos Ethernet Gigabit de 8, 24 y 48 puertos con o sin PoE de clase 4 (por ejemplo, PoE+), con ranuras 1G SFP en el modelo de 8 puertos y con ranuras 1G/10G SFP+ en los modelos 24/48G para la conectividad de fibra.

Argumento de ayuda para novedades:

Garantía limitada de por vida.

Opción de gestionar los conmutadores a través de la GUI de la web local.

Aplicación móvil HPE Aruba Networking Instant On o portal web basado en la nube para una fácil gestión de red in situ o remota.

Puertos 1G/10G SFP+ en los modelos de 24 y 48 puertos para la conectividad de fibra.

Modelos con o sin PoE de clase 4 (por ejemplo, PoE+) de 8, 24 o 48 puertos para flexibilidad de implementación.

Siete conmutadores de gestión inteligente avanzada Gigabit de nivel 2+ para una conectividad de alto rendimiento.

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2/L3/L4**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Gestionado por la nube: **Si**
Inspección ARP: **Si**
Registro de eventos en sistema: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: **4**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Soporte 10G: **Si**
Espejeo de puertos: **Si**
Bidireccional completo (Full duplex): **Si**
Soporte de control de flujo: **Si**
Adición de vínculos: **Si**
Límite de rango: **Si**
Auto MDI / MDI-X: **Si**
Protocolo de árbol de expansión: **Si**
Auto-detección: **Si**
Soporte VLAN: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**
Rendimiento: **95.23 Mpps**
Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**
Latencia (10-100 Mbps): **4.7 µs**
Latencia (1 Gbps): **2.4 µs**
Latencia (10 Gbps): **1.3 µs**
Soporte Jumbo Frames: **Si**
Marcos jumbo: **9216**
Memoria intermedia de paquetes: **1.5 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP client**
Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**
IGMP: **Si**
Soporte SSH/SSL: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**
Apilable: **No**
Factor de forma: **1U**
Color del producto: **Blanco**

Desempeño

Procesador incorporado: **Si**
Modelo del procesador: **ARM Cortex-A9**
Frecuencia del procesador: **800 MHz**
Tipo de memoria: **SDRAM / Flash**
Memoria interna (MB): **512 MB**
Memoria Flash: **256 MB**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**
Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada AC: **200 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Consumo de energía (máx.): **490 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **15 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **43.9 mm**

Profundidad: **442.5 mm**

Altura: **264.7 mm**

Peso: **3.73 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/541480/hpe-aruba-networking-networking-instant-on-switch-24p-gigabit-cl4-poe-4p-sfp-370w-1930>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.