



## Hanwha PNM-12082RVD cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3328 x 1872 Pixeles Techo

Hanwha PNM-12082RVD, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: PNM-12082RVD

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **6 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha PNM-12082RVD. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.016 Lux, Ángulo de rotación: 180°, Ángulo de inclinación: 0 - 78°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Intervalo de longitud focal: 3.54 - 6.69 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Rango dinámico: <b>120 Db</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66, IP67</b>
Código IK: <b>IK10</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.016 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>180°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 78°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 355°</b>

Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>2 ~1/12,000 s</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Auto</b>
Sensor de la imagen
Número de sensores: <b>2</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Intervalo de longitud focal: <b>3.54 - 6.69 mm</b>
Apertura máxima: <b>2.64</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>25 m</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>3328 x 1872 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>6 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, MJPG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 2688 x 1520, 3072 x 1728</b>
Velocidad de cuadro: <b>15 fps</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Manual</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): <b>Si</b>
Red
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>

**Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**Memoria Flash: **512 MB**Memoria interna: **4 MB****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si****Seguridad**Cifrado HTTPS: **Si**Espejo: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **13.5 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 60 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **215 mm**Profundidad: **135 mm**Altura: **93.2 mm**Peso: **1.33 kg****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/541508/hanwha-pnm-12082rvd-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-externo-3328-x-1872-pixeles-techo>