



# Hanwha PNM-12082RVD cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 3328 x 1872 Pixeles Techo

Hanwha PNM-12082RVD, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, Techo, Blanco

SKU: PNM-12082RVD

#### Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 3328 x 1872 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP

HDD incorporado: No Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: **Domo** Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

## **Especificaciones**

### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66, IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.016 Lux



Ángulo de rotación: 180°

Ángulo de inclinación: 0 - 78°

Rango de paneo: 0 - 355°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 2 ~1/12,000 s Velocidad de obturación ajustable: Auto

Sensor de la imagen

Número de sensores: 2

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: 3.54 - 6.69 mm

Apertura máxima: 2.64 Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 25 m

Vídeo

Máxima resolución: 3328 x 1872 Pixeles

Total de megapixeles: 6 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, MJPG

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944, 2688 x 1520,

3072 x 1728

Velocidad de cuadro: 15 fps

Tipo de control de ganancia: Manual

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast)

Wifi: No Bluetooth: No

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria Flash: 512 MB

Memoria interna: 4 MB

**Puertos e Interfaces** 

Puerto USB: Si Seguridad

Cifrado HTTPS: Si

Espejo: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 13.5 W

**Condiciones ambientales** 

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -50 - 60 °C

Peso y dimensiones

Ancho: 215 mm

Profundidad: 135 mm

Altura: **93.2 mm**Peso: **1.33 kg** 

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/541508/hanwha-pnm-12082rvd-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-3328-x-1872-pixeles-techo