



LG 98UH5J-H pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 2.49 m (98") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro WebOS 24/7

LG 98UH5J-H, Pantalla plana de señalización digital, 2.49 m (98"), LCD, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

SKU: 98UH5J

Información Técnica

Marca: **LG**

Diagonal de la pantalla: **2.49 m (98")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Número de puertos HDMI: **3**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Color del producto: **Negro**

montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Universal**

Consumo energético: **420 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tipo de retro iluminación LED: **Direct-LED**

Diagonal de la pantalla: **2.49 m (98")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Pixeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Relación de contraste (dinámico): **1000000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Número de colores de la pantalla: **1.07 mil millones de colores**

Vida útil de la pantalla: **50000 h**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **28%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Versión HDMI: **2.2/1.4**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Cantidad de puertos DVI-D: **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Tipo de conector USB: **USB tipo A**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

RS-232C: **Si**

Entrada remota (IR): **1**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **800 x 400 mm**

Ancho del marco (inferior): **1.49 cm**

Ancho del marco (lateral): **1.49 cm**

Ancho del marco (superior): **1.49 cm**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Portugués, Ruso, Sueco, Turco**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Control de energía

Consumo energético: **420 W**

Consumo de energía (apagado): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Disipación del calor: **1433 BTU/h**

Sistema de cómputoMemoria interna: **16 GB**Sistema operativo instalado: **WebOS****Peso y dimensiones**Ancho de la pantalla: **2191.8 mm**Profundidad de pantalla: **86.1 mm**Altura de pantalla: **1246.8 mm**Peso de pantalla: **66 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **2342 mm**Largo del paquete: **420 mm**Alto del paquete: **1386 mm**Peso del paquete: **99 kg****Contenido del empaque**Control remoto incluido: **Si**Pilas incluidas: **Si**Cables incluidos: **Corriente****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%****Certificados**Certificación: **CB/NRTL, NewErP, FCC Class "A"/CE/KC****Red**Ethernet: **Si**Wifi: **Si****Características**Disipación de calor (max): **1945 BTU/h****Otras características**Guía de configuración rápida: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/541581/lg-98uh5j-h-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-249-m-98-lcd-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-webos-247>