



## Servidor HPE ProLiant ML110 Gen11, 1.8 GHz, 3408U, 16 GB, DDR5-SDRAM, 4 TB, Torre (4.5U)

HPE ProLiant ML110 Gen11, 1.8 GHz, 3408U, 16 GB, DDR5-SDRAM, 4 TB, Torre (4.5U)

SKU: P55534-001

### Información Técnica

Marca: **HPE**

Modelo del procesador: **3408U**

Fabricante de procesador: **Intel**

Frecuencia del procesador: **1.8 GHz**

Familia de procesador: **Intel Xeon Bronze**

Tipo de unidad óptica: **No**

Capacidad total de almacenaje: **4 TB**

Capacidad máxima de almacenaje: **160 TB**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix**

Sistema operativo instalado: **No**

Memoria interna máxima: **1.02 TB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna: **16 GB**

Fuente de alimentación: **500 W**

Tipo de chasis: **Torre (4.5U)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Aspectos destacados

HPE ProLiant ML110 Gen11. Familia de procesador: Intel Xeon Bronze, Frecuencia del procesador: 1.8 GHz, Modelo del procesador: 3408U. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 4 TB, Tamaño del HDD: 3.5", Interfaz del HDD: SATA. Ethernet. Fuente de alimentación: 500 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Torre (4.5U)

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel Xeon Bronze</b>
Modelo del procesador: <b>3408U</b>
Frecuencia del procesador: <b>1.8 GHz</b>
Núcleos del procesador: <b>8</b>
Caché del procesador: <b>22.5 MB</b>
Chipset de tarjeta madre: <b>Intel C741</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>
<b>Memoria</b>
Memoria interna: <b>16 GB</b>
Tipo de memoria interna: <b>DDR5-SDRAM</b>
Ranuras de memoria: <b>16x DIMM</b>

ECC: **Si**

Velocidad de memoria del reloj: **4800 MHz**

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 16 GB**

Memoria interna máxima: **1.02 TB**

### Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: **160 TB**

Capacidad total de almacenaje: **4 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs soportados: **4**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

Interfaces del SDD: **PCI Express 4.0**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

Controladores RAID compatibles: **None**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

### Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

### Red

Controlador LAN: **Broadcom BCM5720**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de DisplayPorts: **1**

### Diseño

Tipo de chasis: **Torre (4.5U)**

### Desempeño

Administración remota: **iLO 6 ASIC**

Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**

Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0**

### Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix**

### Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **500 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

### **Sustentabilidad**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **195 mm**

Profundidad: **587 mm**

Altura: **462 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/541826/servidor-hpe-proliant-ml110-gen11-18-ghz-3408u-16-gb-ddr5-sdram-4-tb-torre-45u>