



HPE ProLiant DL360 Gen11 servidor Bastidor (1U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W
 HPE ProLiant DL360 Gen11, 2 GHz, 4416+, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Bastidor (1U)

SKU: P60734-B21

Información Técnica

Marca: **HPE**
 Modelo del procesador: **4416+**
 Frecuencia del procesador: **2 GHz**
 Memoria interna: **32 GB**
 Memoria interna máxima: **8.19 TB**
 Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**
 Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Aspectos destacados

HPE ProLiant DL360 Gen11. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4416+. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Interfaz del HDD: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: Intel
Familia de procesador: Intel® Xeon Silver
Modelo del procesador: 4416+
Frecuencia del procesador: 2 GHz
Frecuencia del procesador turbo: 3.9 GHz
Núcleos del procesador: 20
Caché del procesador: 37.5 MB
Chipset de tarjeta madre: Intel C741
Número de procesadores instalados: 1
Máx. número de procesador SMP: 2
Memoria
Memoria interna: 32 GB
Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM
Ranuras de memoria: 32x DIMM
ECC: Si
Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB

Memoria interna máxima: **8.19 TB**

Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, Serial Attached SCSI (SAS)**

Número de HDDs soportados: **8**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5"**

Tamaños de SSD admitidos: **2.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 57416**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Montaje en rack: **Si**

Desempeño

Administración remota: **iLO 6 ASIC**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM SAP Linux**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **800 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **1**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **8 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3050 m**

Altitud no operativa: **0 - 9144 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **434.6 mm**

Profundidad: **753.1 mm**

Altura: **42.9 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/541861/hpe-proliant-dl360-gen11-servidor-bastidor-1u-intel-xeon-silver-4416-2-ghz-32-gb-ddr5-sdram-800-w>