



## Servidor HPE ProLiant DL360 Gen11, 2 GHz, 4416+, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Bastidor (1U)

HPE ProLiant DL360 Gen11, 2 GHz, 4416+, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Bastidor (1U)

SKU: P60734-B21

### Información Técnica

Marca: **HPE**

Modelo del procesador: **4416+**

Fabricante de procesador: **Intel**

Frecuencia del procesador: **2 GHz**

Familia de procesador: **Intel® Xeon Silver**

Tipo de unidad óptica: **No**

Capacidad total de almacenaje: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM SAP Linux**

Sistema operativo instalado: **No**

Memoria interna máxima: **8.19 TB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna: **32 GB**

Fuente de alimentación: **800 W**

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Aspectos destacados

HPE ProLiant DL360 Gen11. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4416+. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Interfaz del HDD: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (1U)

### Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel® Xeon Silver</b>
Modelo del procesador: <b>4416+</b>
Frecuencia del procesador: <b>2 GHz</b>
Frecuencia del procesador turbo: <b>3.9 GHz</b>
Núcleos del procesador: <b>20</b>
Caché del procesador: <b>37.5 MB</b>
Chipset de tarjeta madre: <b>Intel C741</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>

Máx. número de procesador SMP: **2**

#### Memoria

Memoria interna: **32 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Ranuras de memoria: **32x DIMM**

ECC: **Si**

Velocidad de memoria del reloj: **4800 MHz**

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): **1 x 32 GB**

Memoria interna máxima: **8.19 TB**

#### Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: **24 TB**

Capacidad total de almacenaje: **0 GB**

Interfaz del HDD: **SATA, Serial Attached SCSI (SAS)**

Número de HDDs soportados: **8**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5"**

Tamaños de SSD admitidos: **2.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

#### Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **Si**

Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB**

#### Red

Controlador LAN: **Broadcom 57416**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

#### Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Montaje en rack: **Si**

#### Desempeño

Administración remota: <b>iLO 6 ASIC</b>
<b>Software</b>
Sistema operativo instalado: <b>No</b>
Sistemas operativos compatibles: <b>Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM SAP Linux</b>
<b>Control de energía</b>
Suministro de energía redundante (RPS), soporte: <b>Si</b>
Fuente de alimentación: <b>800 W</b>
Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: <b>2</b>
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: <b>1</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>10 - 35 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>8 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 3050 m</b>
Altitud no operativa: <b>0 - 9144 m</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Certificados de sustentabilidad: <b>ENERGY STAR</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>434.6 mm</b>
Profundidad: <b>753.1 mm</b>
Altura: <b>42.9 mm</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/541861/servidor-hpe-proliant-dl360-gen11-2-ghz-4416-32-gb-ddr5-sdram-800-w-bastidor-1u>