



**HPE ProLiant DL380 Gen11 servidor Bastidor (2U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 800 W**  
 HPE ProLiant DL380 Gen11, 2 GHz, 4416+, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Bastidor (2U)

SKU: P60636-B21

### Información Técnica

- Marca: **HPE**
- Modelo del procesador: **4416+**
- Frecuencia del procesador: **2 GHz**
- Memoria interna: **32 GB**
- Memoria interna máxima: **8.19 TB**
- Capacidad máxima de almacenaje: **91.2 TB**
- Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

### Aspectos destacados

HPE ProLiant DL380 Gen11. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4416+. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Interfaz del HDD: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel® Xeon Silver</b>
Modelo del procesador: <b>4416+</b>
Frecuencia del procesador: <b>2 GHz</b>
Frecuencia del procesador turbo: <b>3.9 GHz</b>
Núcleos del procesador: <b>20</b>
Caché del procesador: <b>37.5 MB</b>
Chipset de tarjeta madre: <b>Intel C741</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>
Máx. número de procesador SMP: <b>2</b>
<b>Memoria</b>
Memoria interna: <b>32 GB</b>
Tipo de memoria interna: <b>DDR5-SDRAM</b>
Ranuras de memoria: <b>32x DIMM</b>
Velocidad de memoria del reloj: <b>4800 MHz</b>
Diseño de memoria (ranuras x tamaño): <b>1 x 32 GB</b>
Memoria interna máxima: <b>8.19 TB</b>

**Medios de almacenaje**Capacidad máxima de almacenaje: **91.2 TB**Interfaz del HDD: **SATA, Serial Attached SCSI (SAS)**Número de HDDs soportados: **8**Tamaños de disco duro soportados: **2.5"**Tamaños de SSD admitidos: **2.5"**Compatibilidad con RAID: **Si**Niveles RAID: **0, 1, 5, 6, 10, 50, 60**Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**Tipo de unidad óptica: **No****Gráficos**Adaptador gráfico en tablero: **Si**Memoria máxima de adaptador de gráficos: **16 MB****Red**Controlador LAN: **Broadcom 57416**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1****Diseño**Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**Montaje en rack: **Si****Desempeño**Administración remota: **iLO 6 ASIC**Módulo de plataforma confiable (TPM): **Si**Versión de Trusted Platform Module (TPM): **2.0****Software**Sistema operativo instalado: **No**Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix****Control de energía**Suministro de energía redundante (RPS), soporte: **Si**Fuente de alimentación: **800 W**

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: **2**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **1**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **448 mm**

Profundidad: **727 mm**

Altura: **87.5 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/541877/hpe-proliant-dl380-gen11-servidor-bastidor-2u-intel-xeon-silver-4416-2-ghz-32-gb-ddr5-sdram-800-w>