



Servidor HPE ProLiant DL380 Gen11, 2 GHz, 4416+, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Bastidor (2U)

HPE ProLiant DL380 Gen11, 2 GHz, 4416+, 32 GB, DDR5-SDRAM, 800 W, Bastidor (2U)

SKU: P60636-B21

Información Técnica

Marca: HPE

Modelo del procesador: 4416+
Fabricante de procesador: Intel
Frecuencia del procesador: 2 GHz

Familia de procesador: Intel® Xeon Silver

Tipo de unidad óptica: No

Capacidad total de almacenaje: **0 GB**Capacidad máxima de almacenaje: **91.2 TB**

Compatibilidad con RAID: Si

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix

Sistema operativo instalado: **No**Memoria interna máxima: **8.19 TB**Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna: 32 GB

Fuente de alimentación: **800 W**Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

HPE ProLiant DL380 Gen11. Familia de procesador: Intel® Xeon Silver, Frecuencia del procesador: 2 GHz, Modelo del procesador: 4416+. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM, Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB. Interfaz del HDD: SATA, Serial Attached SCSI (SAS). Ethernet. Fuente de alimentación: 800 W, Suministro de energía redundante (RPS), soporte. Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Especificaciones

Procesador
abricante de procesador: Intel
amilia de procesador: Intel® Xeon Silver
Modelo del procesador: 4416+
recuencia del procesador: 2 GHz
recuencia del procesador turbo: 3.9 GHz
lúcleos del procesador: 20
Caché del procesador: 37.5 MB
Chipset de tarjeta madre: Intel C741
lúmero de procesadores instalados: 1



mcashop

Máx. número de procesador SMP: 2

Memoria

Memoria interna: 32 GB

Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM

Ranuras de memoria: 32x DIMM

Velocidad de memoria del reloj: 4800 MHz

Diseño de memoria (ranuras x tamaño): 1 x 32 GB

Memoria interna máxima: 8.19 TB

Medios de almacenaje

Capacidad máxima de almacenaje: 91.2 TB

Capacidad total de almacenaje: 0 GB

Interfaz del HDD: SATA, Serial Attached SCSI (SAS)

Número de HDDs soportados: 8

Tamaños de disco duro soportados: 2.5"

Tamaños de SSD admitidos: 2.5"

Compatibilidad con RAID: Si

Niveles RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Compatibilidad con Hot-Plug: Si

Tipo de unidad óptica: No

Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: Si

Memoria máxima de adaptador de gráficos: 16 MB

Red

Controlador LAN: Broadcom 57416

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit Ethernet

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Diseño

Tipo de chasis: Bastidor (2U)

Montaje en rack: Si

Desempeño

Administración remota: iLO 6 ASIC



Módulo de plataforma confiable (TPM): Si

Versión de Trusted Platform Module (TPM): 2.0

Software

Sistema operativo instalado: No

Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows Server VMware ESXi Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux

Enterprise Server (SLES) Canonical Ubuntu Oracle Linux and Oracle VM Citrix

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si

Fuente de alimentación: 800 W

Número redundante de fuentes de alimentación soportadas: 2

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: 1

Peso y dimensiones

Ancho: 448 mm

Profundidad: 727 mm

Altura: 87.5 mm

Link: https://mcashop.mx/producto/541877/servidor-hpe-proliant-dl380-gen11-2-ghz-4416-32-gb-ddr5-sdram-800-w-bastidor-2u