



Tripp Lite SMART1200PSGLCD Respaldo por Batería del UPS para Juegos con Onda Sinusoidal Pura de 1200VA 720W 120V - LCD, AVR, LEDs RGB, Carga USB, Ahorrador de Energía

Tripp Lite SMART1200PSGLCD Respaldo por Batería del UPS para Juegos con Onda Sinusoidal Pura de 1200VA 720W 120V - LCD, AVR, LEDs RGB, Carga USB, Ahorrador de Energía, Línea interactiva, 1.2 kVA, 720 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: SMART1200PSGLCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.2 kVA**

Potencia de salida: **720 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite SMART1200PSGLCD Respaldo por Batería del UPS para Juegos con Onda Sinusoidal Pura de 1200VA 720W 120V - LCD, AVR, LEDs RGB, Carga USB, Ahorrador de Energía. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA, Potencia de salida: 720 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 9 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.2 kVA
Potencia de salida: 720 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 316 J
Número de fases de entrada: 1
Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Red**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Reemplazo de batería, Fallo, Alarma de batería baja**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **2**

Tipo de puerto USB: **USB Type A/USB Type-C**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**Profundidad: **430 mm**Altura: **280 mm**Peso: **10.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **184.9 mm**Largo del paquete: **499.9 mm**Alto del paquete: **375.9 mm**Peso del paquete: **10.5 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **8504.40.8500**País de origen: **Vietnam**

Link: <https://mcashop.mx/producto/541942/tripp-lite-smart1200psglcd-respaldo-por-bateria-del-ups-para-juegos-con-onda-sinusoidal-pura-de-1200va-720w-120v-lcd-avr-leds-rgb-carga-usb-ahorrador-de-energia>