



TP-Link DS-P8000-X2 terminal de líneas ópticas

TP-Link DS-P8000-X2, 200 Gbit/s, L2/L3, IEEE 802.1p, 100 - 240 V, -38.4 - -57.6 V, 0 - 50 °C

SKU: DS-P8000-X2

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Estándares de red: **IEEE 802.1p**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **8**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de conmutación: **200 Gbit/s**

Capa del interruptor: **L2/L3**

Ruta estática: **Si**

Relé DHCP: **Si**

Multidifusión, soporte: **Si**

IGMP: **Si**

Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD): **Y**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Puertos e Interfaces

Estándares de red: **IEEE 802.1p**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **8**

Número de puertos GPON: **32**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Rango de voltaje DC: **-38.4 - -57.6 V**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)**

Peso y dimensionesAncho: **446 mm**Profundidad: **271.3 mm**Altura: **88 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/541971/tp-link-ds-p8000-x2-terminal-de-lineas-opticas>