



Cambium Networks XV2-2 1774.5 Mbit/s Blanco

Cambium Networks XV2-2, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774.5 Mbit/s, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP,...., 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: XV2-2X00B00-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Aspectos destacados

Cambium Networks XV2-2. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1774.5 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 21 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
6 GHz: No
Rango máximo de transferencia de datos: 1774.5 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): 573.5 Mbit/s
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 1201 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Reenvío por túnel: Si
MIMO: Si
Tipo MIMO: Multi User MIMO
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si
Número máximo de conexiones WLAN (max): 512
Soporte VLAN: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3
Número de SSID soportados: 16

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): Si
Protocolos
DHCP, servidor: Si
Protocolos soportados: VHT MCS rates, 16/64/256/1024-QAM, 20/40/80 MHz TWT, Long OFDM Symbol, Transmit beamforming, Airtime Fairness, AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC, MIMO Power Save, MRC, BPSK, QPSK, CCK, DSSS, OFDM, OFDMA
Características de administración
Administración basada en web: Si
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): No
Consumo energético: 11 W
Consumo de energía (máx.): 21 W
Diseño
Ubicación: Techo, Mesa, Pared
Color del producto: Blanco
Ranura para cable de seguridad: Si
Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington
Antena
Tipo de antena: Interno
Ganancia de la antena (máx.): 11 dBi
Certificados
Certificación: Wi-Fi Alliance 802.11 a/b/g/n/ac/ax, PP2.0, FCC, IC, CE, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 62368-1 Safety, EN 60601-1-2 Medical, EN 61000-4-2/3/5 Immunity, EN 50121-1 Railway EMC, EN 50121-4 Railway Immunity, IEC 61373 Railway Shock & Vibration, UL 2043 Plenum, EN 62311 Human Safety/RF Exposure, WEEE &
Peso y dimensiones
Ancho: 200 mm
Profundidad: 200 mm
Altura: 50 mm
Peso: 800 g
Contenido del empaque
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/542141/cambium-networks-xv2-2-17745-mbits-blanco>