CAMBIUM NETWORKS Punto de Acceso Empresarial Wi-Fi 6 XV2-2 para Interior / Seguridad WPA3 / Gestión desde la Nube cnMaestro / Montaje en Techo o Plafón / Alimentación PoE

Cambium Networks XV2-2, 2.4 GHz, 5 GHz, 1774.5 Mbit/s, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP,..., 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: XV2-2X00B00-RW

Información Técnica

Marca: **Cambium Networks**

Tipo de antena: **Interno**

Algoritmos de seguridad: **EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3**

Rango máximo de transferencia de datos: **1774.5 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Mesa, Pared**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Aspectos destacados

Cambium Networks XV2-2. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1774.5 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 21 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: **Si**
5 GHz: **Si**
6 GHz: **No**
Rango máximo de transferencia de datos: **1774.5 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **573.5 Mbit/s**
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **1201 Mbit/s**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**
Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Reenvío por túnel: **Si**
MIMO: **Si**
Tipo MIMO: **Multi User MIMO**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Número máximo de conexiones WLAN (max): **512**

Soporte VLAN: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-CCMP, WPA2-EAP, WPA2-Enterprise, WPA3**

Número de SSID soportados: **16**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos soportados: **VHT MCS rates, 16/64/256/1024-QAM, 20/40/80 MHz TWT, Long OFDM Symbol, Transmit beamforming, Airtime Fairness, AMSDU, AMPDU, RIFS, STBC, LDPC, MIMO Power Save, MRC, BPSK, QPSK, CCK, DSSS, OFDM, OFDMA**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Consumo energético: **11 W**

Consumo de energía (máx.): **21 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Mesa, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **11 dBi**

Certificados

Certificación: **Wi-Fi Alliance 802.11 a/b/g/n/ac/ax, PP2.0, FCC, IC, CE, EN 60601-1-2, EN 60950-1, IEC 62368-1 Safety, EN 60601-1-2 Medical, EN 61000-4-2/3/5 Immunity, EN 50121-1 Railway EMC, EN 50121-4 Railway Immunity, IEC 61373 Railway Shock & Vibration, UL 2043 Plenum, EN 62311 Human Safety/RF Exposure, WEEE &**

Peso y dimensiones

Ancho: **200 mm**

Profundidad: **200 mm**

Altura: **50 mm**

Peso: **800 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Link: https://mcashop.mx/producto/542141/cambium-networks-punto-de-acceso-empresarial-wi-fi-6-xv2-2-para-interior-seguridad-wpa3-gestion-desde-la-nube-cnmaestro-montaje-en-techo-o-plafon-alimentacion-poe

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.